

## KRONOPOL 6, 7 és 8-10mm laminált padlóra vonatkozó lerakási útmutató

1.,

Minden panelt egyenként meg kell vizsgálni a lerakás előtt, hogy a szemmel látható hibákat kiszűrjük. Amennyiben hibás parketta panel kerül lerakásra, úgy elveszíti a gyártó felé a garanciáját. A hibás paneleket a kereskedőnél lehet kicserélni.

2.,

Annak érdekében, hogy a lerakott parketta vizuálisan jól mutasson, a laminált padlót a fő fényforrással hosszanti irányban kell lefektetni.

3.,

- A bontatlan csomagokat lerakás előtt 48 órán keresztül tárolja lefektetve a burkolandó helyiségben. A szobai hőmérsékletnek minimum 18-22 °C-nak kell lennie, a maximális páratartalomnak pedig 70 %-nak.

- 100 m<sup>2</sup> egybefüggő felület vagy 8 m hosszú illetve 6 m széles felület burkolása esetén, szobaátmenetekenél és nem szimmetrikus fektetés esetén burkolatváltó diletációt kell beiktatni a padló elválasztásához.

- Előkészítés: a KRONOPOL laminált padlót úszópadlózatként kell lefektetni, ami azt jelenti, hogy nem szabad a padlózathoz ragasztani, és nem érintkezhet a fallal, 8-10 mm fugahézagot kell tartani. Fugahézagot szükséges tartani továbbá a beépített elemektől is, mint például ajtókeret, fűtéseső stb. Az utolsó lefektetett lapnak minimum 5 cm szélesnek kell lennie, és pontosan derékszögben kell állnia.

- A KRONOPOL laminált padló lefektetéséhez a következő eszközökre van szükség: kézi vagy gépi fűrészre finom lappal és ékekre a diletációs hézag tartásához, valamint kalapácsra és ütőfára.

4. , Az alapfelület:

- A KRONOPOL laminált padlót a legtöbbféle aljzatra, mint például PVC padlóra, faparkettára és betonpadlóra is le lehet fektetni. A hosszú szálú puha szőnyegpadlót el kell távolítani. Gondoskodni kell arról, hogy a padlóalap tiszta, száraz és egyenletes legyen. (>4mm / 2m<sup>2</sup> )

- ❖ Fapadlózatnál maximum 5%-os relatív nedvességtartalom a megengedett.
- ❖ Betonpadlózat esetén maximum 2,5%-os ez az érték. (max. 2,0% cm)
- ❖ Gipszpadlónál maximum 0,5% cm.

- Bármilyen beton vagy kerámia padló esetén párazáró réteget kell alkalmazni. A párazáró fólia minimum 0,2 mm vastag legyen, a rétegeknek 20 cm átfedésben kell lenniük, fixen le kell ragasztani és a falra fel kell hajtani. A padló lefektetése után éles késsel körbe kell vágni a fóliát.

- Ezen kívül alátétfóliát is kell alkalmazni, amelynek még 1 és 3 mm vastagságúnak kell lennie.

5., LERAKÁS

I. A Perfect Lock Floor laminált padló ragasztás nélkül lerakható. Az első panelt diletációs fugahézag megtartásával úgy kell lefektetni, hogy a féder a fal felé mutasson. A következő panelsoroknál először a hosszanti oldalt kell az előző panelsorhoz csatlakoztatni, 20-30 fokos szögben beilleszteni a nútba és utána lehajtani. (2. és 4. ábra) Így tökéletesen csatlakozik a parketta, ezután csatlakoztatjuk a rövidebb oldalt az ütőfa és a kalapács segítségével. (1. ábra)

II. Minden következő sorban a paneleknek 40 cm-es kötésben kell lennie, így a levágott utolsó darabot az azt követő sorban első elemként használhatjuk fel. Ennek a módszernek a segítségével a laminált padló magas stabilitású és egyenletes kinézetű lesz.

III. Az utolsó sor lerakásánál az utolsó előtti sorra ráhelyezzük az utolsó panelt, úgy hogy a nút a fal felé mutasson, így megállapíthatjuk, hogy pontosan hol kell elvágunk az utolsó paneleket. De ne feledkezzünk meg a fugahézag megtartásáról sem! A megfelelő paneleket a fent leírtak szerint kell lerakni. (7. ábra)

IV. A laminált padlóburkolat az utolsó sor lerakása után azonnal használható. A fugahézagtartó ékeket rögtön el lehet távolítani és a fugahézagot parketta szegélyléccel takarjuk el.

**Amennyiben nem tartják be a lerakási útmutatást, az a padló sérüléséhez vezet és elveszti a garanciát.**

#### 6., Eltávolítás, újrafelhasználás

Ha bizonyos okokból a paneleket újra kell rakni (pl.: költözés, javítás), először távolítsuk el az utolsó hosszanti sort, majd szedjük szét a paneleket. (9. ábra)

A parketta eltávolításánál a rövid oldalaknál a panelt fel kell emelni. Amennyiben elővigyázatosan járunk el a felbontásnál, úgy minimum kétszer felhasználhatóak a parketta panelek.

Egyebek:

- Védje a parkettát a karcolódástól, ragasszon a bútortalpakra filc lapocskát, és kerülje a homok illetve a kavics bekerülését.

- Védje a laminált padlót a portól, használjon az ajtók előtt lábtörlőt. Az ideális páratartalom a szobákban 40-60%, 20 °C-os hőmérséklet mellett.

- Tisztítás és használat: Tisztítsa a laminált padlót rendszeresen porszívóval vagy száraz partissal, és jól kicsavart ronggyal törölje fel. Nem szabad túl sok vizet használni. Amennyiben kiömlik a víz a padlóra, azt a lehető legrövidebb időn belül fel kell törölni.

#### 7. , Padlófűtés

- Pontosán követni kell a padlófűtést szerelő cég utasításait. A Kronopol laminált padló alá padlófűtés esetén mindenféleképpen párazáró réteget ( minimum 0,2 mm fóliát) kell elhelyezni. A padlófűtést a munkálatok előtt ki kell kapcsolni, és a padlónak is normál szobahőmérsékletűnek kell lennie.

-Hőátvezető képesség. 0,040-0,050 m<sup>2</sup> K/W

- A padlófűtés hőmérséklete nem lehet magasabb 28 °C-nál. Ha esetleg elektromos padlófűtés van azt 60 W/m<sup>2</sup>-nél nem szabad magasabbra állítani.

- Egy egybefüggő felületnél nem lehetnek meleg és hideg zónák. Együttal figyelmeztetnünk kell vásárlóinkat, hogy a padlóra fektetett szőnyegek alatt a hőmérséklet a megengedett fölé emelkedik.

- A laminált padló lefektetése után vissza lehet kapcsolni a padlófűtést. Az első héten ne legyen a hőmérséklet 16-20 °C-nál magasabb, a következő héten pedig már a fent leírtaknak megfelelően lehet fűteni.

#### 8., KRONOPOL GARANCIA

- A KRONOPOL laminált padlóhoz normál felhasználás esetén 10 év garanciát nyújt a gyártó, amely a padló vásárlásától számít. A garancia érvényességéhez szakszerű lerakás szükséges a fent leírtak szerint.

-A garancia a következő feltételekkel érvényes a padló deformációjára, mint például lepattogzás vagy kopásállóság az európai normákban foglaltak szerint:

- ❖ a termék a lerakás előtt ellenőrzésre került
- ❖ a lapokat látható hiba esetén nem szabad lefektetni. A látható hibákat lerakás után nem lehet reklamálni
- ❖ a terméket csak a besorolásnak megfelelő helyen lehet alkalmazni, a besorolás minden csomagon megtalálható
- ❖ ha a termék a Kronopol ajánlásának megfelelően volt lerakva, használva és tisztítva
- ❖ a termék lerakás után nem volt semmilyen módon kezelve (polírozás, vakszolás)

- Mire nem érvényes a garancia?

- ❖ Minden mechanikus sérülésre és elváltozásra, ami a nem megfelelő lerakás miatt következett be.
- ❖ Baleset miatti sérülésekre, nem rendeltetés szerinti használat, vagy szándékosan okozott sérülés esetére.
- ❖ Hibás tisztítási eljárás vagy nem megfelelő tisztítószer okozta kár miatt.
- ❖ Egyik Kronopol laminált padlót sem szabad nyirkos helységben használni, mint például: szauna, uszoda, fürdőszoba.
- ❖ Kerülni kell a padló bő folyadékkal való érintkezését.

Panasz:

- Ha bármilyen problémát észlelnék, azt 8 napon belül írásban kell jelezniük a vásárlás helyén, a számla hiteles másolatával együtt.
- Csak 1 cm-nél nagyobb sérülések esetén fogadunk el reklamációt.
- Amennyiben szükséges a Kronopol szemlét végez.
- Amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, a Kronopol egy hasonló, de értékben ugyanolyan terméket ad a sérült helyett. Ez azt jelenti, hogy pontosan a sérült és garanciálisan elfogadott mennyiséget (\* m<sup>2</sup>) pótoljuk. Ez nem jelent pénzübeli kártérítést, csak anyag cseréjét. Semmilyen más formájú jóvátétel nem lehetséges.

A garancia személyes, nem lehet átruházni vagy megosztani.

Importőr : BÉTA-FLOOR KFT.

1171 Budapest Rákosligei Határút 4/b